
Fixos One


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



OV-1000 OV-2000 OT-2000 OT-2000 OT-2016 OL-2015 PF-2000 OB-2000 OL-2000 KL-2020 KL-2031 OL-2016



PF-2000 OS-1000 OS-2000 KL-2131 KL-2231 OT-2000

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com um painel fixo.
- Vidro de segurança de 6, 8 ou 10 mm, conforme o modelo.
- Acabamentos da perfilaria conforme o modelo: Cromo, Branco Mate, Prata Brilho, Preto, Ouro, Cobre, Champagne, Metal Gun e Terracota.
- Barra estabilizadora multiposição incluída.
- Barra estabilizadora LED opcional. Disponível em acabamentos Cromo e Preto.
- Compensação dos perfis conforme o modelo.
- Opção de painéis fixos encastráveis na parede.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco, champagne, oro, preto, prata brilho, copper y terracota.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: .....Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: .....Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: .....ABS
Coberturas plásticas trasparentes: .....ABS
Rolamientos: .....Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: .....PVC

TESTS:

A coleção FIXOS ONE cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Fixos One


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


/ Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo, altura máxima: 2000 mm. Para vidro com acabamento Wavy, altura máxima: 2000 mm.
/ Para vidros Lineal e Carré, altura máxima: 2200 mm.
/ Perfilaria em cor Terracota apenas para vidro de 8 mm.
/ Barra estabilizadora multiposição adaptável à largura do vão. É fornecida com um comprimento de 1000 mm e cortada in situ à medida. Para vãos de maiores dimensões, é possível aumentar o comprimento da barra até 1300 mm sob encomenda. Ver Infotek.
/ No caso da barra de parede a parede, é fornecida com um comprimento de 2000 mm. Para dimensões superiores, é possível aumentar o comprimento da barra até 2500 mm. É imprescindível indicá-lo no pedido.
/ Se não for indicado o contrário, a divisória será fornecida com vidro de espessura mínima.
/ Possibilidade de aplicação de perfil de painel fixo encastrado na parede para o modelo OL-2000.
/ Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Qualquer vidro superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tarifa devido a condições logísticas especiais. Ver ãcréscimos sobre a tarifa'ha pág. 23.
/ Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de tarifa.
/ I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos


OV-1000




OV-2000




OT-2000




OT-2000




OT-2016




OL-2015




PF-2000




OB-2000




OL-2000




OT-2001 LYON




KL-2000




KL-2010




KL-2020




KL-2031




OL-2016




PF-2000




OS-1000




OS-2000




KL-2131



KL-2231



OT-2000



*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.