
Hit

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



HI-250 HI-210 HI-216 HI-220 HI-230 HI-225 HI-110 HI-125

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com folhas corrediças.
- Vidro de segurança com 6 mm.
- Acabamentos dos perfis em Branco, Prata Brilho, Cromo, Preto e Ouro.
- Puxador Turín de série.
- Perfis verticais reduzidos com compensação de 10 mm.
- Equipada com fecho de contacto ou magnético, conforme a configuração.
- Fecho progressivo incluído nos modelos: HI-210, HI-216, HI-230 e HI-250.
- Folhas corrediças sem guia inferior.
- Sistema anti-descarrilamento das portas.
- Sistema de libertação das folhas incluído.
- Rolamentos reguláveis em altura até 4 mm.
- Sistema de montagem rápida.
- Modelos em stock disponíveis com Teknoclean incluído.
- Teknoclean opcional em divisórias por encomenda.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco, oro, preto y prata brilho.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: .....Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: .....Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: .....ABS
Coberturas plásticas trasparentes: .....ABS
Rolamientos: .....Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: .....PVC

TESTS:

A coleção HIT cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Hit


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


/ Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo, altura máxima: 2000 mm. Para vidro com acabamento Wavy, altura máxima: 2000 mm.
/ Os frontais HI-210 e HI-110 são fornecidos sem perfil de fecho, com possibilidade de o solicitar como opcional.
/ Dimensão aproximada de sobreposição entre vidros: 18 mm. Dependendo das condições de instalação, este valor pode variar.
/ Perfil em graus disponível mediante estudo prévio de viabilidade técnica.
/ Esta divisória permite a instalação direta na sua posição final sobre o duche.
/ O prato ao nível do pavimento pode provocar uma alteração na dimensão da divisória.
/ No modelo HI-250, a posição da barra estabilizadora é fixa.
/ Com perfis em acabamento Branco, os acessórios são em Cromo.
/ Borrachas transparentes incluídos de série. Para acabamento de perfis em Preto, opção de borrachas na cor Preta com acréscimo de preço.
/ Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Qualquer vidro com largura superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tabela de preços devido a condições logísticas especiais. Ver ‟acréscimos sobre a tabela”na pág. 23.
/ Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de preço.
/ I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos


HI-250




HI-210




HI-216




HI-220




HI-230




HI-225



HI-110




HI-125




*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.


Tipos de fecho




Fecho contato




Fecho magnético




Perfil fecho



Fecho contato



Fecho magnético



Fecho sobreposição