




MODELOS DISPONÍVEIS:



VA-210




VA-216




VA-211




VA-220




VA-225



VA-250



VA-221



VA-230

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com folhas corrediças.
- Vidro de segurança de 8 mm.
- Acabamentos da perfilaria em Prata, Branco Mate, Cromo e Preto.
- Puxador Turín de série.
- Perfil base em acabamento Branco Mate, Cromo e Preto.
- Compensação do perfil de parede de 10 mm.
- Rolamentos compensáveis em altura até 4 mm.
- Equipada com fecho de contacto ou magnético, conforme a configuração.
- Sistema anti-descarrilamento das portas.
- Sistema anti-derrapagem das portas.
- Sem guia inferior.
- Sistema de montagem rápida.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfilaria anodizada em preto y prata.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfilaria:Alumínio, Liga 6063.

Peças metálicas:Zamak, Aço

Coberturas plásticas cromadas:ABS

Coberturas plásticas transparentes:ABS

Rolamentos:Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM

Borracha:PVC

TESTS:

A coleção VITA cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:



EXEMPLO DE MODELO:

