



SERIE BACO

TECHNISCHES PRODUKTBLATT

VERFÜGBARE MODELLE:



48h READY FOR DELIVERY
XPRESS

LAGERMODELLE SIND 48 STUNDEN NACH AUFTRAGSBESTÄTIGUNG VERSANDBEREIT

FRONTSEITE

SEITENWAND

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DER SERIE:

- 3 mm ESG für Frontseite und 6 mm für Seitenwand.
- Teknoclean inklusive.
- Obere Führung mit Doppellager. Vier Lager pro Scheibe.
- Verstellbereich 20 mm am Wandanschlussprofil bei der Frontseite und 25 mm bei der Seitenwand.
- Innen verstellbare Sicherheitsgleitrollen.
- Mit Magnetverschluss.
- Das äußere Schiebeteil befindet sich rechts.
- 5 Jahre Produktgarantie.
- 10 Jahre Ersatzteilkaufgarantie.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

- Metallteile:Zamak
- Profile: Aluminium. Ausführung Chromoptik Legierung 6463, restliche Ausführungen Legierung 6063.
- Verchromte Plastikdeckel:ABS
- Durchsichtige Plastikdeckel:PP
- Führungslager: Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
- Gummidichtung:Plastikprofil

TESTS:

Die BACO SERIE entspricht der europäischen Norm EN 14428, da sie alle in dieser Norm vorgeschriebenen Tests bestanden hat, die im Folgenden beschrieben werden.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit/Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel. (5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG) (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



UNE-EN
14428:2016
Duschkabine



UNE-EN
14428:2016
Duschkabine



UNE
166002:2014
F+E+I
Management



ISO 9001:2015
Qualitätsmanagementsystem



ISO 9001:2015
Qualitätsmanagementsystem

BEISPIELMODELL:

