


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE :

- Paroi de baignoire et douche avec panneaux coulissants.
- Verre de sécurité de 6 mm. Teknoclean inclus.
- **Compensation de profilés sur mur de +20 mm.**
- Fermeture magnétique ou par joint contact.
- Fermeture progressive pour EL-210 et EL-110.
- Système anti-chute. Avec profilés inférieurs. Montage rapide.
- Système de panneau coulissant déclipable, pour nettoyage facile.
- Double roulements compensables en hauteur 4,5 mm.
- Poignée Luca de série finition Chrome Brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX :

- Pièces métalliques :Zamak
- Profilés : Aluminium. Finition Chrome alliage 6463, reste de finitions alliage 6063.
- Bouts plastiques chromés :ABS
- Bouts plastiques transparentes :PP
- Roulement : Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
- Joints d'étanchéité :Profilé plastique

MODÈLES DISPONIBLES :



TESTS :

La collection de parois ELMA est conforme à la norme européenne EN 14428, elle a réussi tous les tests stipulés dans celle-ci et détaillés ci-après.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATIONS DE QUALITÉ :



UNE-EN
14428:2016
Parois de bain



UNE-EN
14428:2016
Parois de bain



UNE
166002:2014
Gestion R+D+i



ISO 9001:2015
Système de
gestion de
la qualité



ISO 9001:2015
Système de
gestion de
la qualité

EXEMPLE MODÈLE :

