


# SÉRIE GALILEA

## FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

### MODÈLES DISPONIBLES:



GA-206 GA-216 GA-209 GA-213 GA-240

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche à portes battantes avec fixes.
- Ouverture intérieure et extérieure.
- Paroi avec charnières à fleur du verre intérieur entre fixe et porte.
- Verre de sécurité épaisseur 8 mm. Traitement Teknoclean inclus.
- Profilé sur mur avec extensibilité du profilé jusqu'à +15 mm.
- Equipée de fermeture magnétique ou joint contact. Profilé de fermeture magnétique avec aimant inséré.
- Poignée Berlin de série dans la finition de la paroi.
- Profilé base dans la finition de la paroi.
- 5 ans de garantie.
- Livraison de pièces de rechange garanti: 10 ans.

### COMPOSITION/MATÉRIAUX:

- Pièces métalliques : .....Zamak
- Profilés : Aluminium. Finition Chrome alliage 6463, reste de finitions alliage 6063.
- Bouts plastiques chromés : .....ABS
- Bouts plastiques transparentes : .....PP
- Roulement : Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
- Joints d'étanchéité: .....Profilé plastique

### TESTS:

La collection des parois GALILEA est conforme à la norme européenne EN 14428, elle a réussi tous les tests stipulés dans celle-ci et détaillés ci-après.

| Caractéristiques testables                      | Méthode d'évaluation                                                                | Critères de performance                                                             | Apte |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aptitude au nettoyage                           | Vérification visuelle. (4.2)                                                        | Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)                   | ✓    |
| Résistance à l'impact/propriétés de fracture    | 100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)                                    | Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)                                          | ✓    |
| Résistance à la corrosion                       | 240 heures en brouillard salin. (4.4.2)                                             | Résistante à la corrosion. (4.4.2)                                                  | ✓    |
| Résistance aux produits chimiques et aux taches | Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3) | Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)                  | ✓    |
| Résistance aux cycles de humidité et séchage    | Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)                                       | Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4) | ✓    |
| Endurance                                       | 20.000 cycles d'ouverture et fermeture (5.5)                                        | Ne présente pas de détérioration fonctionnelle (4.4.5)                              | ✓    |
| Stabilité                                       | Résistance à l'impact (5.6)                                                         | Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)                        | ✓    |
| Rétention d'eau                                 | Étanchéité (5.7)                                                                    | Retient l'eau. (4.4.7)                                                              | ✓    |

### CERTIFICATIONS DE QUALITÉ:



UNE-EN  
14428:2016  
Parois de bain



UNE-EN  
14428:2016  
Parois de bain



UNE  
166002:2014  
Gestion de  
R+D+I



ISO 9001:2015  
Système de  
gestion de la  
qualité



ISO 9001:2015  
Système de  
gestion de la  
qualité

### EXEMPLE MODÈLE:

