

VERFÜGBARE MODELLE:

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Dusch- und Badewannenabtrennung mit Drehtür oder mit Festfeld und Drehtür – wahlweise nach innen und außen öffnbar
- Sicherheitsglas in 6 oder 8 mm Stärke erhältlich
- Profile in den Oberflächen Silber Glanz, Schwarz, Gold, Metal Gun, Kupfer und Champagne
- Griff „Lima“ serienmäßig
- Festfeld-Konfigurationen serienmäßig mit Profil, optional mit Halterungen. Drehtür-Konfigurationen serienmäßig mit Scharnier, optional mit profiliertem Scharnier
- Mehrpositionsstange serienmäßig, optional Umlaufstange
- Wandbefestigung mit Profil und Ausgleich von bis zu 15 mm
- Magnet- oder Kontaktverschluss je nach Konfiguration. Verschluss mit Profil und verdecktem Magneten
- Bündig eingelassene Scharniere an der Innenseite für mühelose Reinigung
- Ökodesign-Produkt
- Inklusive Teknoclean

OBERFLÄCHEN:

- Anodierte Profile in champagne, gold, schwarz y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion BRISSE DREHTÜREN entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

