
Brisse Fixed

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:



BRF-2000

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Wannen- und Duschabtrennung mit Festelement, Profilrahmen aus eloxiertem Aluminium.
- Minimalistisches Design mit verdeckter Verschraubung.
- Serienmäßig inklusive Handtuchhalter.
- Sicherheitsglas in 6 mm Stärke.
- Profile in den Oberflächen Silber Glanz, Schwarz, Gold, Gun Metal, Kupfer und Champagner.
- Multiposition-Stabilisierungsstange, ins Profil integriert.
- Profilausgleich bis zu 8 mm.
- Ecodesign-Produkt.
- Lagermodelle mit Teknoclean erhältlich.
- Inklusive Teknoclean.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in champagne, schwarz, plata brillo y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion BRISSE FIXED entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

MODELLBEISPIEL:



Brisse Fixed


PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!

/ Maximale Höhe: 2.200 mm. Bei der Glasausführung Wavy maximale Höhe 2.000 mm.
/ Sicherheitsglas, 6 mm.
/ Stabilisationsstange und Handtuchhalter-Zubehör serienmäßig inklusive.
/ Feste Stabilisationsstange, anpassbar an die Breite der Nische. Lieferung mit 1.000 mm Länge, vor Ort auf Maß gekürzt. Bei größeren Nischenmaßen ist auf Anfrage eine Verlängerung der Stange bis 1.300 mm möglich.
/ Wendemodell der Duschabtrennung (ohne Dekor).
/ Mindestglasbreite für Imagik: 250 mm.
/ Individuelles Imagik-Design. Technische Machbarkeit Ihres Entwurfs bitte vorab prüfen lassen.
/ Glas über 1.200 mm sowie Führungen und Profile über 2.200 mm bedingen aufgrund besonderer logistischer Anforderungen einen Tarifzuschlag. Siehe „Tarifzuschläge" auf S. 23.
/ Bei einer Wannenhöhe von 1.500 mm entfällt der Tarifzuschlag.

Technische Details

BRF-2000



*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.