


VERFÜGBARE MODELLE:



BRF-2000

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Wannen- und Duschabtrennung mit Festelement, Profilrahmen aus eloxiertem Aluminium.
- Minimalistisches Design mit verdeckter Verschraubung.
- Serienmäßig inklusive Handtuchhalter.
- Sicherheitsglas in 6 mm Stärke.
- Profile in den Oberflächen Silber Glanz, Schwarz, Gold, Gun Metal, Kupfer und Champagner.
- Multiposition-Stabilisierungsstange, ins Profil integriert.
- Profilausgleich bis zu 8 mm.
- Ecodesign-Produkt.
- Lagermodelle mit Teknoclean erhältlich.
- Inklusive Teknoclean.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in champagne, schwarz y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion BRISSE FIXED entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

