

VERFÜGBARE MODELLE:

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Duschkabine mit nach innen faltbaren Segmenten.
- 3 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Weiß und Silber Glanz.
- 30 mm Profilversatz auf jeder Seite.
- Ausgestattet mit wasserdichten Gummis.
- Doppelte Lagerung in den oberen und unteren Führungen.
- Ermöglicht eine Druckbefestigung ohne Wandlöcher
- Standardmäßig mit einem Griff ausgestattet.
- Umkehrbares Gehäuse.
- Teknoclean im Glas enthalten.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in wei??.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
 Metallteile:Zamak, Stahl
 Verchromte Plastikdeckel:ABS
 Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
 Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
 Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion DUMAS entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

