

Duna

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:


DU-211


DU-221


DU-212


DU-219

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Falt- und Schiebetüren.
- 3 mm-Sicherheitsglas. Feste 6 mm-Segmente und folgende.
- Möglichkeit der Herstellung in Acryl.
- Profilausführungen in Weiß, Silber und Silber Glanz.
- Griff Gante in Chromoptik.
- 30 mm Profilversatz auf jeder Seite.
- Mit Magnetverschluss (außer Modell DU-211, mit wasserdichten Gummis).
- Doppelte Lagerung in den oberen und unteren Führungen.
- Gewinkeltes Kabinenmodell mit doppelter Funktionalität, Falt- und Schiebetüren mit großem Eingangsbereich.
- Vorderseitige Modelle ermöglichen eine Druckbefestigung ohne Bohrlöcher.
- Reversible Kabine. (Siehe Warnhinweise).
- Siehe optionales Zubehör der Serie.
- Teknoclean als Option.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß y plata brillo.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion DUNA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22

kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

MODELLBEISPIEL:



Duna


PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!


/ Maximale Höhe von Acrylkabinen 2000 mm. Maximale Höhe von Glaskabinen 2200 mm.
/ Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
/ Feste Abschlussplatten aus Acryl sind rundherum profiliert. Bei festen Glassegmenten sind nur die vertikalen Seiten profiliert.
/ Handtuchschienen nur für feste Glassegmente ab 600 mm erhältlich.
/ Die Serie Duna ist reversibel, wenn das Glas kein Muster hat und auch keine festes Seitensegment vorhanden ist.
/ Die flächenbündige Duschwanne kann eine Veränderung der Kabinenabmessungen verursachen.
/ Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
/ Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
/ Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe „Preisaufschläge“
./ Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten.
.

Technische Details


DU-211




DU-221



DU-212



DU-219



*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.