




VERFÜGBARE MODELLE:



DU-211



DU-221



DU-212



DU-219

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Falt- und Schiebetüren.
- 3 mm-Sicherheitsglas. Feste 6 mm-Segmente und folgende.
- Möglichkeit der Herstellung in Acryl.
- Profilausführungen in Weiß, Silber und Silber Glanz.
- Griff Gante in Chromoptik.
- 30 mm Profilversatz auf jeder Seite.
- Mit Magnetverschluss (außer Modell DU-211, mit wasserdichten Gummis).
- Doppelte Lagerung in den oberen und unteren Führungen.
- Gewinkeltes Kabinenmodell mit doppelter Funktionalität, Falt- und Schiebetüren mit großem Eingangsbereich.
- Vorderseitige Modelle ermöglichen eine Druckbefestigung ohne Bohrlöcher.
- Reversible Kabine. (Siehe Warnhinweise).
- Siehe optionales Zubehör der Serie.
- Teknoclean als Option.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in wei??.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
 Metallteile:Zamak, Stahl
 Verchromte Plastikdeckel:ABS
 Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
 Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
 Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion DUNA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

