
Ecodux

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:



EC-210 EC-211 EC-211 EC-220 EC-260 EC-227 EC-216 EC-217 EC-226 EC-225

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Schiebetüren und Festelementen.
- ESG: 3 mm-Sicherheitsglas. Feste und Folgelemente: ESG: 6 mm.
- In Acryl machbar.
- Grundprofil in Weiß, Silber, Silber Glanz und Chromoptik.
- Verstellbereich: 20 mm in jeder Seite, ausser bei EC-260 Verstellbereich: 30 mm Versatz.
- Mit Magnetverschluss.
- Umkehrbare Kabine (siehe Warnhinweise).
- Schnellmontage-System.
- Siehe optionales Serienzubehor.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß y plata brillo.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion ECODUX entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

MODELLBEISPIEL:



Ecodux


PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!


/ Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
/ Maximale Höhe der Acrylkabinen 2000 mm.
/ Hochglanzsilber nicht erhältlich für gebogene Kabinen.
/ 30 mm Profilversatz für gebogenes Modell EC-260.
/ Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
/ Obere und untere Führungen bei gebogenen und abgewinkelten Kabinen werden aus zwei Teilen gefertigt, die in der Mitte verbunden sind.
/ Die Modelle EC-226 und EC-227 unterstützen nicht den Imagik-Digitaldruck.
/ Die Modelle EC-210 und EC-211 sind reversibel (austauschbare Öffnungsrichtung), wenn das Glas kein Muster hat.
/ Die Modelle EC-220, EC-226, EC-227 und EC-260 sind reversibel (oben und unten austauschbar), wenn das Glas kein Dekor hat. Das bedeutet, dass die Position der Seitensegmente ausgetauscht werden kann.
/ Bei festen Abschlusssegmenten aus Acryl ist die gesamte Kontur profiliert. Wenn sie aus Glas bestehen, sind nur die vertikalen Seiten profiliert.
/ Handtuchhalter sind nur für seitliche oder angrenzende feste Segmente ab 600 mm erhältlich.
/ Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
/ Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
/ Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe „Preisaufschläge“
/ Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details


EC-210




EC-211



EC-211




EC-220




EC-260


EC-227




EC-216




EC-217



EC-226



EC-225



*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.