




VERFÜGBARE MODELLE:




EC-210




EC-211




OP-211




EC-220




EC-260




EC-227




EC-216



EC-217



EC-226



EC-225

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Schiebetüren und Festelementen.
- ESG: 3 mm-Sicherheitsglas. Feste und Folgelemente: ESG: 6 mm.
- In Acryl machbar.
- Grundprofil in Weiß, Silber, Silber Glanz und Chromoptik.
- Verstellbereich: 20 mm in jeder Seite, ausser bei EC-260 Verstellbereich: 30 mm Versatz.

- Mit Magnetverschluss.
- Umkehrbare Kabine (siehe Warnhinweise).
- Schnellmontage-System.
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in wei??.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063

Metallteile:Zamak, Stahl

Verchromte Plastikdeckel:ABS

Durchsichtige Plastikdeckel:ABS

Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM

Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion ECODUX entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

