Elma


PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:


EL-216


EL-210


EL-220


EL-225

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschabtrennungen mit Schiebetüre und Festelement.
- ESG: 6 mm-Sicherheitsglas.
- Grundprofil in Weiß, Silber, Silber Glanz, Chromoptik und Schwarz.
- Standard - Griff Monaco in Chromoptik und Schwarz.
- Verstellbereich: 20 mm auf jeder Seite.
- Softclose-Verschluss bei den Modellen EL-210 und EL-216 enthalten.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- Schiebetüren-Entriegelungsmechanismus am unteren Lager für einfache Reinigung.
- Doppelte Laufrolle der Schiebetür 4 mm in der Höhe verstellbar.
- Mit untere Fuhrung.
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen de Schiebetür (Anti-Rollover-System).
- Schnellmontagesystem
- Siehe optionales Serienzubehor.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß, schwarz y plata brillo.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion ELMA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

MODELLBEISPIEL:



Elma


PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!


/ Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
/ Ungefähres Maß der Überlappung zwischen den Segmenten 15 mm. Je nach Montagebedingungen kann dieser Wert variieren.
/ Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
/ Die flächenbündige Duschwanne kann eine Änderung der Kabinenabmessungen verursachen.
/ Standardmäßig transparente Gummis. Für die Profilausführung in Schwarz sind optional schwarze Gummis gegen Aufpreis erhältlich.
/ Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
/ Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
/ Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe „Preisaufschläge“
/ Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details


EL-216




EL-210



EL-220



EL-225



*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.