
Spezielle

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:



ES-216 ES-215 ES-219 ES-218 ES-210 ES-213 ES-214 ES-225

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Entdecken Sie unsere Serie von Spezialkabinen, bei denen die Individualisierung keine Grenzen kennt. Von ungewöhnlichen Konfigurationen bis hin zur individuellen Anpassung an jeden Stil bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an, die sich perfekt an jeden Duschbereich anpassen. Mit Vielseitigkeit und Originalität lassen sich Duschkabinen jenseits konventioneller Grenzen schaffen.
- Abgesehen von den innovativen Konfigurationen, die Sie in unserer Serie spezieller Duschkabinen finden, stehen wir außerdem dazu bereit, Ihre Ideen auf das nächste Level zu heben. Planen Sie ein besonderes Projekt? Wir lieben Herausforderungen. Was auch immer Ihre Vision ist, wir setzen sie in die Realität um.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß, schwarz y plata brillo.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion SPEZIELLE entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

MODELLBEISPIEL:



Spezielle

PRODUKTDATENBLATT


profiltek®

HINWEISE!


/ Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
/ Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
/ Ausgestattet mit Basisprofil.
/ Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
/ Die Modelle mit Drehfalttüren sind mit Magnetbeschlägen ausgestattet, die die 180°-Position der Fattür gewährleisten.
/ Dichtungssystem aus Gummi im Scharnierprofil
/ Die Faltüren werden in der gleichen Größe geliefert.
/ Die Anschagsseite muss bei der Bestelllung angegeben werden.
/ Bei der Bestellung von Modellen mit Kombinationen aus Festelementen und andere Glaselementen geben Sie bitte deren jeweiligen Abmessungen an.
/ Für Sonderanfertigungen oder Spezialprodukte, die nicht in der Preisliste enthalten sind, senden Sie bitte die Informationen und spezifischen Abmessungen der erwünschten Duschabtrennung. Unsere technische Abteilung führt eine Machbarkeitsbewegung durch und sendet Ihnen dann einen Kostenvoranschlag und die voraussichtliche Lieferzeit.
/ Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
/ Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
/ Für alle Glaselemente, die länger als 1200 mm sind, oder für Führungen und Profile, die länger als 2200 mm sind, wird ein zusätzlicher Preisaufschlag für besondere Logistikbedingungen berechnet. Siehe „Preisaufschläge“
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details


ES-216




ES-215




ES-219




ES-218




ES-210



ES-213



ES-214




ES-225




*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten



Magnetverschluss



Kontaktverschluss