Fixed Nordic

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:



FN-2001 FN-2002 FN-2003 FN-2010 FN-2015 FN-2016 FN-2020 FN-2031 FN-2131 FN-2231 FN-2001

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit festen Aluminiumprofilen.
- 8 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen, Abdeckungen und Stabilisierungsstange in Silber Glanz, Matt Weiß, Schwarz, Terrakota, Edelstahl, Graphit, Kupfer und Blau.erhältlich
- Stabilisierungsstange mit mehreren Positionen.
- Hadtuchhalter in Matt Weiß, Chromoptik, Schwarz, Gold und Kupfer, optional je nach Konfiguration. 10 mm Profilversatz
- Ecliptek-Technologieglas als Option für FN-2001, FN-2015 und FN-2016. Mehr Informationen bei Infotek.
- Optionales Verbundglas in Blau, Rosa und Gelb.
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard..
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in champagne, gold, schwarz, plata brillo, bronze, blau y terrakota.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: .....Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: .....Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: .....ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: .....ABS
Führungslager: .....Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: .....PVC

TESTS:

Die Kollektion FIXED NORDIC entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

MODELLBEISPIEL:



Fixed Nordic


PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!


/ Maximale Höhe 2600 mm.
/ wenn man die Abmessungen aller Glasscheiben des Gehäuses addiert.
/ 8 mm Sicherheitsglas für maßgefertigte Gehäuse und 6 mm für Lagergehäuse.
/ Nicht rechtwinkliger Profiladapter nach technischer Marbarkeitsstudie erhältlich.
/ Feste Stabilisierungsstange enthalten.
/ Feste Stabilisierungsstange, die an die Spaltlänge angepasst werden kann, wird mit einer Länge von 1000 mm geliefert und wird vor Ort auf Maß geschnitten. Die Länge kann bis auf 1300 mm erhöht werden.
/ Bei den Optionen mit fester Innenwand wird eine 180°-Klemme mitgeliefert.
/ Umkehrbar (ohne Dekoration).
/ Für imagik, Mindestbreite des Glases: 250 mm.
/ Bei Glasscheiben größer als 1200 mm, Führungen und Profilen länger als 2200 mm, kommt es zu Preis erhöhung aufgrund der besonderen logistische Bedingungen. Siehe "Preisaufschläge".
/ Für 1500 mm Badewannenhöhe von 1500 mm wird KEIN Preisaufschlag berechnet.
/ MwSt. nicht inbegriffen / FCA (Quartell)

Technische Details


FN-2001




FN-2002




FN-2003




FN-2010




FN-2015




FN-2016




FN-2020




FN-2031




FN-2131



FN-2231



FN-2001



*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.