
Fixed One


PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:



OV-1000 OV-2000 OT-2000 OT-2000 OT-2016 OL-2015 PF-2000 OB-2000 OL-2000 KL-2020 KL-2031 OL-2016



PF-2000 OS-1000 OS-2000 KL-2131 KL-2231 OT-2000

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit einer festen Paneele.
- 8 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen, Abdeckungen und Stabilisierungsstange in Silber Glanz, Weiß Matt, Schwarz, Kupfer, Champagne, Anthrazit, Kupfer, Blau.erhältlich und Terracota.
- Stabilisierungsstange mit mehreren Positionen.
- Hadtuchhalter in Weiß Matt, Chromoptik, Schwarz, Gold und Kupfer, optional je nach Konfiguration.
- 10 mm Profilversatz
- Ecliptek-Technologieglas als Option für FN-2001, FN-2015 und FN-2016. Mehr Informationen bei Infotek.
- Optionales Sound Panel für die Modelle FN-2001, FN-2010, FN-2015 und FN-2016. Mehr Informationen bei Infotek.
- Optionales Verbundglas in Blau, Rosa und Gelb.
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard..
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß, champagne, gold, schwarz, plata brillo, copper y terrakota.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion FIXED ONE entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

MODELLBEISPIEL:



Fixed One


PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!


/ Maximale Höhe 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2200 mm.
/ Bei LIneal- und Carré Glas, maximale Höhe: 2200mm.
/ Mirastar-Spiegelglas nicht für 10mm-Glas erhältlich.
/ 10 mm dickes Glas nur in Klar, Acid, Satin und Imagik erhältlich.
/ Terrakota Profile nur für 8 mm Glas.
/ Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich
/ Stabilisierungsstange mit mehreren Positionen inklusive. Bei weißen Profilen wird diese Mattweiß geliefert.
/ Die Stabilisierungsstange wird mit einer Länge von 1000 mm geliefert und vor Ort auf Maß geschnitten. Die Stangenlänge auf Anfrage kann bis auf 1300mm geliefert werden.
/ Die Wand-zu-Wand-Stange wird mit einer Länge von 2000 mm geliefert. NachBei größeren Abmessungen können Sie die Länge der Schiene auf bis zu 2500 mm steigern. Auf Anfrage kann die Stange mit einer Länge bis 2500 mm geliefert werden.
/ Die Kabine wird mit ener Mindestglaßstärke geliefert, wenn nichts anders angegeben wird.
/ Möglichkeit des Einbaus eines Wandeinbauprofils für das Modell OL-2000
/ Bei Glasscheiben größer als 1200 mm, Führungen und Profilen länger als 2200 mm, kommt es zu Preis erhöhung aufgrund der besonderen logistische Bedingungen. Siehe "Preisaufschläge"
/ Bei Badewannenhöhe mit Höhe von 1500 mm wird KEIN Preisaufschlag berechnet.
/ Mehrwertsteuer sind nicht enthalten / FCA (Quartell).

Technische Details


OV-1000




OV-2000




OT-2000




OT-2000




OT-2016




OL-2015




PF-2000




OB-2000




OL-2000




OT-2001 LYON




KL-2000




KL-2010




KL-2020




KL-2031




OL-2016




PF-2000




OS-1000




OS-2000




KL-2131



KL-2231



OT-2000



*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.