

VERFÜGBARE MODELLE:



GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschabtrennung aus einem Festelement und einer Drehtür mit Öffnung nach Innen oder Außen
- ESG: 8 mm Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold.
- Griff Berlin in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold als Standardausführung.
- Bei Konfigurationen mit Festelementen sind Stabilisierungsstangen in den Ausführungen Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold im Lieferumfang enthalten.
- Wandbefestigung mit Profil, Verstellbereich 15 mm.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss. Profilverschluss mit verstecktem Magneten.
- Mit innenflächenbündigen Beschlägen (einfache Reinigung).
- Grundprofil in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold.
- Sehen Sie sich das optionale Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in gold y schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion GALILEA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

