# Galilea

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

**VERFÜGBARE MODELLE:**



GA-206 GA-216 GA-209 GA-213 GA-240

**GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:**

- Badewannen- und Duschabtrennung aus einem Festelement und einer Drehtür mit Öffnung nach Innen oder Außen
- ESG: 8 mm Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold.
- Griff Berlin in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold als Standardausführung.
- Bei Konfigurationen mit Festelementen sind Stabilisierungsstangen in den Ausführungen Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold im Lieferumfang enthalten.
- Wandbefestigung mit Profil, Verstellbereich 15 mm.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss. Profilverschluss mit verstecktem Magneten.
- Mit innenflächenbündigen Beschlägen (einfache Reinigung).
- Grundprofil in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold.
- Sehen Sie sich das optionale Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

**OBERFLÄCHEN:**

- Anodisierte Profile in gold y schwarz.

**ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:**

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

**TESTS:**

Die Kollektion GALILEA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

| Testbare Eigenschaften | Prüfungsmethoden | Konformitätskriterien | Geeignet |
|---|---|---|---|
| Reinigungsfreundlichkeit | Visuelle Überprüfung. (4.2) | Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2) | ✓ |
| Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit | 100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2) | Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3) | ✓ |
| Korrosionsfestigkeit | 240 Stunden im Salznebel. (4.4.2) | Korrosionsbeständig. (4.4.2) | ✓ |
| Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit | Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3) | Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3) | ✓ |
| Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen | In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4) | Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4) | ✓ |
| Dauerhaftigkeit | 20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5) | Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5) | ✓ |
| Stabilität | Schlagfestigkeit (5.6) | Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6) | ✓ |
| Wasserrückhalt | Dichtigkeit (5.7) | Es ist wasserdicht. (4.4.7) | ✓ |

**QUALITÄTSZERTIFIKATE:**

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

**MODELLBEISPIEL:**



# Galilea


PRODUKTDATENBLATT

**HINWEISE!**


/ Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
/ Bei Duschabtrennungen mit einer Höhe über 1950 mm. darf die maximale F-Angaben nicht größer als 750 mm sein.
/ Vestellbereich 15 mm pro Seite.
/ Die Anschlagseite muss bei Bestellung angegeben werden.
/ Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
/ Der Ausmaß der Duschabtrennung wird durch die Außenseite des Grundprofils bestimmt
/ Siehe Verschlussarten je nach Konfiguration.
/ Bei Abtrennungen mit einer Höhe unter 1650 mm beträgt die Höhe des Türknopfes/Griffs 600 mm. Bei Duschabtrennungen mit einer Höhe über 1650 mm ist der Türknopf/Griff zentriert.
/ Standardmäßige transparente silikone Wasserabweise. Für die Profilausführung in Schwarz sind als optional schwarze, gegen Aufpreis, erhältlich.
/ Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
/ Individuelle Dekorgestaltung bei Imagik. Bitte überprüfen Sie die technische Machbarkeit mit unserem Kundenservice.
/ Für alle Glaselemente, die länger als 1200 mm sind, oder für Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, wird ein Preisaufschlag für besondere Logistikbedingungen berechnet. Siehe „Preisaufschläge"
/ Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

**Technische Details**


**GA-206**





**GA-216**





**GA-209**




**GA-213**





**GA-240**





*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.


**Verschlussarten**



Profil mit Magnetverschluss



Magnetverschluss



Magnetverschluss