

VERFÜGBARE MODELLE:

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Kabine mit Scharnier-Schranksegment. Festes Seitensegment als Option.
 - 6 mm dickes Sicherheitsglas.
 - Profilausführungen je nach Kabinenkonfiguration.
 - Basisprofil und Stabilisierungsstange mit mehreren Positionen in Chromoptik und Schwarz.
 - Standardmäßig mit Griff Turín in Chromoptik und Schwarz.
 - Profil zur Wand mit Verstellbeich bis zu 20 mm.
 - 15 mm Verstellbereich festes Seitensegment.
 - Mit Überlappungsverschluss.
 - 6 mm-Trennwand feststehend und in geätzter Ausführung.
 - Standardmäßig mit zwei Einlegeböden und Abdeckung in geätzter Ausführung.
- Feste Einlegeböden als Standard und höhenverstellbar als Option ohne Aufpreis.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodierte Profile in champagne, gold, schwarz y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion KONVERT entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

