Konvert

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Kabine mit Scharnier-Schranksegment. Festes Seitensegment als Option.
- 6 mm dickes Sicherheitsglas.
- Profilausführungen je nach Kabinenkonfiguration.
- Basisprofil und Stabilisierungsstange mit mehreren Positionen in Chromoptik und Schwarz.
- Standardmäßig mit Griff Turín in Chromoptik und Schwarz.
- Profil zur Wand mit Verstellbeich bis zu 20 mm.
- 15 mm Verstellbereich festes Seitensegment.
- Mit Überlappungsverschluss.
- 6 mm-Trennwand feststehend und in geätzter Ausführung.
- Standardmäßig mit zwei Einlegeböden und Abdeckung in geätzter Ausführung. Feste Einlegeböden als Standard und höhenverstellbar als Option ohne Aufpreis.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in champagne, gold, schwarz, plata brillo y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion KONVERT entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

MODELLBEISPIEL:



Konvert

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®


HINWEISE!


/ Bei einer Standardhöhe von 1950 mm beträgt der Regalabstand 380 mm
/ Mindestgröße der Schranktür FS= 300 mm. Maximale Größe der Schranktür FS=1000 mm.
/ Fester Verstellbereich der Schranktrennung: 20 mm.
/ Der Grundpreis beinhaltet standardmäßig die Schrankplatte mit 2 Regale in Acid-Finish, den Turin-Griff in Chrom oder Schwarz sowie die Tür und den Raumteiler in Acid-Finish
/ Die Größe der Regale hängt von der Breite und Tiefe des Schrankes ab.
/ Standardmäßig transparente Gummis. Für die Profilausführung in Schwarz sind optional schwarze Gummis gegen Aufpreis erhältlich.
/ Das Schließen der Kabine erfolgt immer gegen den festen Schranktrenner.
/ Konvert Newglass ist nur für 6 mm-Glas erhältlich.
/ Die Konvert-Duschwanne kann nur im Schrankbereich (FS) auf Länge geschnitten werden. Die Konvert-Duschwanne wird auf Maß gefertigt, indem man den Bereich des Schranks ausschneidet und den für die Installation der Abtrennung (E) vorgesehenen Bereich frei lässt. Es wird empfohlen, die Duschwanne vor Ort zuzuschneiden..
/ Die Konvert-Konfigurationen (Kabine + Schrank) sind nur für die Konvert-Duschwanne erhältlich. Profiltek ist nicht verantwortlich für die Verwendung dieser Baugruppe für andere Duschwannen als Konvert.
/ Optionale Gitterroste (lackiert oder aus Harz) werden, sofern nicht anders angegeben, in der gleichen Farbe wie die Duschwanne geliefert
/ Die Seitenlänge des Duschbereichs muss bei der Bestellung angegeben werden (E).
/ Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
/ Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Vorschlags.
/ Siehe optionales Duschwannen-Zubehör im Duschwannen-Katalog.
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).


Technische Details

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten


Kontaktverschluss


Kontaktverschluss


Kontaktverschluss