




VERFÜGBARE MODELLE:



NG-206



NG-207




NG-208



NG-210



NG-227



NG-213




NG-219



NG-205



NG-218




NG-226




NG-220



NG-216



NG-106



NG-110

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Scharnier- oder Falttürmodellen. Möglichkeit der Öffnung nach außen oder nach innen.
- Sicherheitsglas in 6 und 8 mm.
- Profilausführungen in Chromoptik und Schwarz.
- Basisprofil, Scharniere und Stangen in Chromoptik und Schwarz.
- Griff Siena in Chromoptik und Schwarz als Standard.
- Scharniere und Halterungen mit vorderem Versatz ± 2 mm.
- Bei Konfigurationen mit festen Segmenten sind Stabilisierungsstangen mit mehreren Positionen in Chromoptik und Schwarz enthalten.
- Möglichkeit, die festen Halterungen durch Wandprofile mit einem Versatz von bis zu 15 mm zu ersetzen.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- Diese Serie hat Markierungsschablonen für eine einfache Installation (nur Standardhöhe).
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063

Metallteile:Zamak, Stahl

Verchromte Plastikdeckel:ABS

Durchsichtige Plastikdeckel:ABS

Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM

Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion NEWGLASS entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG) (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSCERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

