Salma


PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:


SA-310


SA-325


SA-320


LDF-SA


LDF-SA

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- ESG 6 mm
- Verstellbereich 15 mm am Wandanschlussprofil
- Entriegelungssystem bei der Schiebetür
- 4 mm höhenverstellbare Laufrollen.
- Sicherung gegen ubeabsichtiges Aushängen der Schiebetür (Anti-Rollover-System)
- Ohne untre Führungsschiene
- Mit Kontaktverschluss
- Griff Berna inklusive
- Umkehrbar
- Teknoclean inklusive
- Verfügbare Ausführungen

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in gold, schwarz y plata brillo.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion SALMA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

MODELLBEISPIEL:




Salma


PRODUKTDATENBLATT

Technische Details


SA-310




SA-325




SA-320



LDF-SA



LDF-SA



*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.