
# Salma Plus

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

**VERFÜGBARE MODELLE:**



SA-810 SA-825 SA-820 SA-810 SA-825 SA-820

**GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:**

- Höhe 1950 mm.
- Schiebetür aus 8 mm Sicherheitsglas.
- 20 mm Profilversatz auf jeder Seite.
- Entriegelungssystem bei der Schiebetür.
- Doppelte Laufrolle der Schiebetür 4 mm in der Höhe verstellbar.
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Schiebetür. (Anti-Rollover -System).
- Schiebetüre ohne untere Laufrollen.
- Mit Überlappungsverschluss oder Magnetverschluss, je nach Modell.
- Griff Berna als standard.
- Umkehrbar.
- Teknoclean inklusive.

**OBERFLÄCHEN:**

- Anodisierte Profile in schwarz y plata brillo.

**ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:**

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

**TESTS:**

Die Kollektion SALMA PLUS entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

| Testbare Eigenschaften | Prüfungsmethoden | Konformitätskriterien | Geeignet |
|---|---|---|---|
| Reinigungsfreundlichkeit | Visuelle Überprüfung. (4.2) | Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2) | ✓ |
| Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit | 100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2) | Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3) | ✓ |
| Korrosionsfestigkeit | 240 Stunden im Salznebel. (4.4.2) | Korrosionsbeständig. (4.4.2) | ✓ |
| Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit | Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3) | Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3) | ✓ |
| Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen | In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4) | Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4) | ✓ |
| Dauerhaftigkeit | 20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5) | Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5) | ✓ |
| Stabilität | Schlagfestigkeit (5.6) | Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6) | ✓ |
| Wasserrückhalt | Dichtigkeit (5.7) | Es ist wasserdicht. (4.4.7) | ✓ |

**QUALITÄTSZERTIFIKATE:**

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

**MODELLBEISPIEL:**




# Salma Plus


PRODUKTDATENBLATT

**Technische Details**


**SA-810**





**SA-825**





**SA-820**





**LDF-SA PLUS**





**SA-810**




**SA-825**




**SA-820**




*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.