
Serena


PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:


SE-210


SE-205


SE-208


SE-210

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Bad- und Duschabtrennung mit Pendel-Schiebetür für maximale Öffnung auf kleinstem Raum.
- Sicherheitsglas, 6 mm stark.
- Profile in Glanzsilber und Schwarz.
- Serienmäßig mit Griff Riga.
- Schlanke Vertikalprofile mit 20 mm Ausgleich pro Seite.
- Mit Kontakt- und Magnetverschluss.
- Mit Bodenführung.
- Wechselseitig montierbare Tür.
- Kippschutzsystem für die Türelemente.
- Schnellmontage ohne Wandbohrung (Konfiguration SE-210).
- Ökodesign-Produkt.
- Inklusive Teknoclean.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in schwarz y plata brillo.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion SERENA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

MODELLBEISPIEL:



Serena


PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!


/ Maximale Höhe: 1950 mm.
/ Technisches Detailschema beachten, um Kollisionen mit der Armatur zu vermeiden.
/ Mindestglasbreite für Imagik: 250 mm.
/ Imagik nach Maß -technische Realisierbarkeit Ihres Entwurfs bitte anfragen.
/ Glaselemente über 1200 mm sowie Laufschienen und Profile über 2200 mm bedingen aufgrund besonderer logistischer Anforderungen einen Tarifzuschlag. Siehe „Tarifzuschläge“ S. 23.
/ Bei einer Wannenhöhe von 1500 mm entfällt der Tarifzuschlag.

Technische Details


SE-210




SE-205



SE-208




SE-210



LDF-SE

LDF-SE


SE-310



LDF-SE

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten



Profil mit Magnetverschluss