# Spring


PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

**VERFÜGBARE MODELLE:**



SPG-310



SPG-320

**GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:**

- Badewannen- und Duschkabine mit verschiebbaren und festen Segmenten.
- 6 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Weiß und Hochglanzsilber.
- Verchromter Griff Nantes.
- 30 mm Profilversatz auf jeder Seite.
- Kabine mit Überlappung und Magnetverschluss erhältlich.
- Anti-Fall-System.
- Mit unterer Führung.
- Reversible Kabine.
- Lager in der Höhe um 5 mm verstellbar.
- Teknoclean inklusive.

**OBERFLÄCHEN:**

- Anodisierte Profile in weiß, schwarz y plata brillo.

**ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:**

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

**TESTS:**

Die Kollektion SPRING entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

| Testbare Eigenschaften | Prüfungsmethoden | Konformitätskriterien | Geeignet |
|---|---|---|---|
| Reinigungsfreundlichkeit | Visuelle Überprüfung. (4.2) | Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2) | ✓ |
| Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit | 100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2) | Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3) | ✓ |
| Korrosionsfestigkeit | 240 Stunden im Salznebel. (4.4.2) | Korrosionsbeständig. (4.4.2) | ✓ |
| Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit | Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3) | Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3) | ✓ |
| Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen | In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4) | Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4) | ✓ |
| Dauerhaftigkeit | 20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5) | Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5) | ✓ |
| Stabilität | Schlagfestigkeit (5.6) | Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6) | ✓ |
| Wasserrückhalt | Dichtigkeit (5.7) | Es ist wasserdicht. (4.4.7) | ✓ |

**QUALITÄTSZERTIFIKATE:**

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22

kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

**MODELLBEISPIEL:**




# Spring

PRODUKTDATENBLATT


profiltek®

**Technische Details**


**SPG-310**




**SPG-320**




**LDF-SPG**




*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.