


Versatil Drehtür mit Scharnier

profiltek®

PRODUKTDATENBLATT

VERFÜGBARE MODELLE:



GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Dusch- und Badewannenabtrennung mit eleganten Drehtürmodellen auf Scharnieren.
- Türöffnung nach außen.
- Sicherheitsglas in 6 oder 8 mm Stärke.
- Profile erhältlich in Chrom, Glanzsilber, Schwarz, Gold, Kupfer, Champagner und Gunmetal.
- Serienmäßiger Griff Niza.
- Scharniere und Halterungen mit +5 mm Toleranzausgleich.
- Festfeld-Konfigurationen mit Wandprofil und +15 mm Toleranzausgleich.
- Hebesystem mit Memory-Funktion für die Türposition.
- Neues, patentiertes Ausgleichssystem für Scharniere.
- Serienmäßiger Magnetverschluss, optional mit Kontaktverschluss.
- Nach den Grundsätzen des Ökodesigns gefertigt.
- Teknoclean inklusive.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in champagne, gold, schwarz y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion VERSATIL DREHTÜR MIT SCHARNIER entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

