

VERFÜGBARE MODELLE:

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Duschabtrennung für Badewanne und Dusche mit Faltflügeln.
- Öffnung nach innen und außen möglich.
- Sicherheitsglas 6 oder 8 mm bei Versátil Plus und 6 mm bei Versátil Lite.
- Profiloberflächen erhältlich in Chrom, Glanzsilber, Schwarz, Gold, Kupfer, Champagne und Metal Gun.
- Umfassende Stabilisierungsstange und XL-Griff serienmäßig bei Versátil Plus.
- Multifunktionsstange und Griffknauf Niza serienmäßig bei Versátil Lite.
- 15 mm Ausgleich pro Seite bei festen Paneelen oder Türen.
- Hebesystem mit Türpositionsgedächtnis.
- Patentiertes magnetisches Dichtungssystem.
- Magnetverschluss serienmäßig.
- Kontaktverschluss optional.
- Einfache Montage mit reduziertem Silikoneinsatz.
- Optionales Zubehör der Serie verfügbar.
- Tecknoclean optional.

TESTS:

Die Kollektion VERSATIL DREHFALTTÜREN entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



OBERFLÄCHEN:

- Anodierte Profile in champagne, gold, schwarz y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

MODELLBEISPIEL:

