
# Vita

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

**VERFÜGBARE MODELLE:**



VA-210 VA-216 VA-211 VA-220 VA-225 VA-250 VA-221 VA-230

**GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:**

- Badewannen- und Duschkabine mit Schiebetüren und Festelemente.
- ESG: 8 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Silber, Mattweiß, Chrom und Schwarz.
- Der Griff Turin ist standardmäßig in Mattweiß, Chrom und Schwarz erhältlich.
- Basisprofil in Mattweiß, Chrom und Schwarz.
- Vestellbereich 10 mm an jeder Seite.
- Höhenverstellbare Träger bis 4 mm
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Schiebetür (Anti-Rollover -System).
- Ohne untere Laufrollen.
- Schnellmontagesystem.
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

**OBERFLÄCHEN:**

- Anodisierte Profile in schwarz y silber.

**ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:**

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

**TESTS:**

Die Kollektion VITA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

| Testbare Eigenschaften | Prüfungsmethoden | Konformitätskriterien | Geeignet |
|---|---|---|---|
| Reinigungsfreundlichkeit | Visuelle Überprüfung. (4.2) | Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2) | ✓ |
| Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit | 100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2) | Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3) | ✓ |
| Korrosionsfestigkeit | 240 Stunden im Salznebel. (4.4.2) | Korrosionsbeständig. (4.4.2) | ✓ |
| Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit | Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3) | Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3) | ✓ |
| Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen | In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4) | Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4) | ✓ |
| Dauerhaftigkeit | 20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5) | Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5) | ✓ |
| Stabilität | Schlagfestigkeit (5.6) | Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6) | ✓ |
| Wasserrückhalt | Dichtigkeit (5.7) | Es ist wasserdicht. (4.4.7) | ✓ |

**QUALITÄTSZERTIFIKATE:**

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

**MODELLBEISPIEL:**



# Vita


PRODUKTDATENBLATT

**HINWEISE!**


/ Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
/ Ungefähres Maß der Überlappung zwischen den Platten 20 mm. Je nach Montagebedingungen kann dieser Wert variieren.
/ Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
/ Die Vorderwand VA-210 wird ohne Abschlussprofil geliefert, dies kann aber als Option angefordert werden. VA-210 wird standardmäßig mit einem Schließprofil geliefert.
/ Bei dem Modell VA-250 ist die Position der Stabilisierungsstange fest.
/ Standardmäßig transparente Gummis. Bei der Ausführung mit schwarzem Profil sind schwarze Gummis gegen Aufpreis erhältlich.
/ Die flächenbündige Duschwanne kann zu einer Veränderung der Kabinenabmessungen führen.
/ Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
/ Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
/ Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe „Preisaufschläge"
/ Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

**Technische Details**


**VA-210**





**VA-216**





**VA-211**





**VA-220**





**VA-225**




**VA-250**





**VA-221**





**VA-230**

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.


**Verschlussarten**




Profil mit Kontaktverschluss




Magnetverschluss




Magnetverschluss



Überlappung



Kontaktverschluss



Kontaktverschluss