
Wind

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:



WI-261 WI-210 WI-220 WI-225 WI-216 WI-230

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Schiebetüren und Festelementen.
- ESG: 6 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausfuhrungen in Weiß und Silber Glanz.
- Standard Griff Monaco Chromoptik.
- Grundprofil in Chromoptik.
- Vestellbereich 15 mm an jeder Seite.
- Doppelte Laufrollen der Schiebetür 5 mm. in der Höhe verstellbar.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- Sicherung gegen unbeabsichtiges Aushängen der Schiebetür (Anti-Rollover-System).
- Schiebetüren ohne untere Profile.
- Schnellmontage-System.
- Siehe optionales Serienzubehor.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß, schwarz y plata brillo.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion WIND entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

MODELLBEISPIEL:



Wind


PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!


/ Maximale Hohe 2200 mm.
/ System für Schnellmontage
/ Überlappung der Glaselemente: 20 mm. Dieser Wert kann je nach Montagebedingungen höher oder niedriger ausfallen.
/ Das Modell WI-261 wird der Griff Lagos serienmäßig geliefert.
/ Die bodenmontierte Duschwanne kann beim Verfliesen die Größe der Duschabtrennung verändern.
/ Mindestbreite des Glases fur Imagik 250 mm.
/ Maximale Höhe von 1950 mm für das Modell WI-261.
/ Individuelle Imagik. Bitte prufen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
/ Für alle Glaselement, die länger als 1200 mm. sind, oder für Führungen und Profile, die länger als 2200 mm sind, wird ein zusätzlicher Preisaufschlag für besondere Logistikbedingungen berechnet. Siehe „Preisaufschlage"
/ Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details


WI-261




WI-210




WI-220




WI-225



WI-216





WI-230





*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.


Verschlussarten



Profil mit Kontaktverschluss


Magnetverschluss


Magnetverschluss


Magnetverschluss


Überlappung


Magnetverschluss