Hit

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:



HI-250 HI-210 HI-216 HI-220 HI-230 HI-225 HI-110 HI-125

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Schiebetüren und Festelementen
- ESG: 6 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Weiß, Silber Glanz, Chromoptik, Schwarz und Gold.
- Standard Griff Turín in Chromoptik und Schwarz.
- Reduzierte vertikale Profile mit 10 mm Verstellbereich.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- Solfclose- Verschluss bei: HI-210, HI-216, HI-230 und HI-250 enthalten.
- Schiebetüre ohne untere Laufrollen.
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Schiebetür. (Anti-Rollover -System).
- Schiebetüren--Entriegelungsmechanismus für einfache Reinigung.
- Laufrollen der Schiebetür 4 mm in der Höhe verstellbar.
- Schnellmontage-System
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß, gold, schwarz y plata brillo.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion HIT entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

MODELLBEISPIEL:



Hit

PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!

/ Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
/ Vordersegmente HI-210 und HI-110 werden ohne Abschlussprofil geliefert, dieses kann aber als Option bestellt werden. Standardmäßig wird HI-210 mit einem Abschlussprofil geliefert.
/ Ungefähres Maß der Überlappung zwischen den Segmenten 18 mm. Je nach Montagebedingungen kann dieser Wert variieren.
/ Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
/ Diese Duschkabine kann direkt in ihrer endgültigen Position über der Dusche installiert werden.
/ Die flächenbündige Duschwanne kann zu einer Veränderung der Kabinenabmessungen führen.
/ Bei dem Modell HI-250 ist die Position der Stabilisierungsstange fest vorgegeben.
/ Mit Profilen in Weiß, Silber Hochglanz, Zubehör in Chrom.
/ Standardmäßig transparente Gummis. Für die Profilausführung in Schwarz sind optional schwarze Gummis gegen Aufpreis erhältlich.
/ Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
/ Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
/ Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe „Preisaufschläge“
/ Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details

HI-250



HI-210



HI-216



HI-220



HI-230



HI-225



HI-110



HI-125



*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten



Kontaktverschluss



Magnetverschluss



Profil mit Kontaktverschluss



Kontaktverschluss



Magnetverschluss



Überlappung