


MODELOS DISPONIBLES:



BRF-2000

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara para bañera y ducha de hoja fija perfilada en aluminio anodizado.
- Diseño minimalista con tornillería oculta.
- Accesorio percha incluido de serie.
- Vidrio de seguridad de 6 mm de espesor.
- Acabados de perfilería en acabado Plata Brillo, Negro, Oro, Metal Gun, Cobre y Champagne.
- Barra estabilizadora multiposición incluida, integrada en el perfil.
- Compensación de perfiles de hasta 8 mm.
- Producto Ecodiseñado.
- Modelos en stock disponibles con Teknoclean incluido.
- Teknoclean opcional en mamparas bajo pedido.

ACABADOS:

- Perfilería anodizada en champagne, negro y cobre.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:

Perfilería:Aluminio. Aleación 6063
Piezas metálicas:Zamak, acero
Componentes plásticos vistos:ABS
Tapas plásticas transparentes:ABS
Rodamientos:Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
Gomas:PVC

TESTS:

La colección BRISSE FIJO cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas\no bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y seco	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad. (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:



EJEMPLO MODELO:




AVISOS!

- / Altura máxima: 2200 mm. Para vidrio acabado Wavy, altura máxima 2000mm.
- / Vidrio de seguridad 6 mm.
- / Barra estabilizadora y accesorio percha incluido de serie.
- / Barra estabilizadora fija adaptable a la longitud del hueco. Se suministra con una longitud de 1000 mm y se corta in situ a la medida. Para medidas de huecos superiores es posible aumentar la longitud de la barra hasta 1300 mm bajo pedido.
- / Modelo de mampara reversible (sin decorado).
- / Ancho de vidrio mínimo para Imagik 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consultar viabilidad técnica de su propuesta.
- / Cualquier vidrio superior a 1200 mm o guías y perfiles superiores a 2200 mm, supondrá un incremento adicional en tarifa debido a condiciones logísticas especiales. Ver Incrementos sobre tarifa en pág. 23.
- / Para altura de bañera 1500 mm NO se aplicará incremento de tarifa.
- / I.V.A. no incluido.

Detalles técnicos

BRF-2000



*Los planos y cotas mostrados corresponden a la configuración estándar del producto. Cualquier modificación en la configuración puede afectar a estas dimensiones.