Konvert

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

profiltek®

MODELOS DISPONIBLES:

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara corredera o abatible con armario de hoja abatible. Fijo lateral opcional.
- Vidrio de seguridad de 6 mm de espesor.
- Acabados de perfilería según configuración mampara.
- Maneta Lima de serie.
- Perfil a pared con compensación hasta 30 mm.
- Compensación del lateral fijo 15 mm.
- Equipada con cierre solape.
- Fijo separador del cerramiento de 6 mm y en acabado Ácido.
- Armario con tres baldas en acabado Transparente de serie. Baldas regulables en altura de serie. Baldas fijas opcionales.

ACABADOS:

- Perfilería anodizada en champagne, oro, negro, plata brillo y cobre.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:

Perfilería: .....Aluminio. Aleación 6063
Piezas metálicas: .....Zamak, acero
Componentes plásticos vistos: .....ABS
Tapas plásticas transparentes: .....ABS
Rodamientos: .....Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
Gomas: .....PVC

TESTS:

La colección KONVERT cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas\no bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad. (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EJEMPLO MODELO:



Konvert

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

profiltek®


AVISOS!


/ Para altura estándar de 1950 mm.
/ Medida mínima de puerta armario FS= 300 mm. Medida máxima de puerta armario FS=1000 mm.
/ Compensación del fijo separador del armario: 20 mm.
/ La tarifa base incluye de serie 3 baldas regulables en acabado Transparente, maneta Lima de serie y la puerta del armario y el separador de espacios en acabado Ácido.
/ En el caso de baldas fijas opcionales, se suministrarán 2 baldas fijas y 1 tapa.
/ La dimensión de las baldas dependerá de la anchura y profundidad del armario.
/ Para los acabados Oro, Cobre, Champagne y Metal Gun, las piezas y cremallera interiores del armario se suministrarán en acabado Negro.
/ Gomas de serie transparentes. Para acabado de perfilería en Negro, opción de gomas en color Negro con incremento sobre tarifa.
/ El cierre de la mampara siempre se realizará contra el fijo separador del armario.
/ El corte del plato Konvert solo se puede realizar de largo en la zona del armario (FS). El plato Konvert se fabrica a medida recortando la zona del armario y dejando fija la zona prevista para la colocación de la mampara (E). Se recomienda cortar el plato in situ.
/ Las configuraciones Konvert (mampara + armario) solo están disponibles para el plato Konvert. Profiltek no se responsabiliza del uso de este conjunto para cualquier otro plato que no sea Konvert.
/ Imprescindible indicar el lado del espacio de ducha en el pedido (E).
/ Ancho de vidrio mínimo para Imagik 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consultar viabilidad técnica de su propuesta.
/ Ver accesorios opcionales de platos en catálogo de platos.
/ I.V.A. no incluido.


Detalles técnicos

*Los planos y cotas mostrados corresponden a la configuración estándar del producto. Cualquier modificación en la configuración puede afectar a estas dimensiones.

Tipos de cierre


Cierre de contacto


Cierre de contacto


Cierre de contacto