
Asistenciales

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

profiltek®

MODELOS DISPONIBLES:



AS-238 AS-218 AS-210 AS-232 AS-230 AS-236 AS-239 AS-237

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara de ducha con hojas abatibles o plegables.
- Vidrio de seguridad de 6 mm.
- Acabados de perfilería en Blanco, Plata Brillo, Cromo y Negro.
- Perfil base en acabado Cromo y Negro.
- Maneta Nantes de serie.
- Compensación de perfiles de 20 mm por cada lateral.
- Equipadas con perfil base y cierre magnético.
- Bisagras magnéticas que aseguran el posicionamiento a 180º de las hojas plegables.
- Sistema de estanqueidad de goma en perfil bisagra.
- Teknoclean opcional.

ACABADOS:

- Perfilería anodizada en blanco, negro y plata brillo.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:

Perfilería: ..... Aluminio. Aleación 6063
Piezas metálicas: ..... Zamak, acero
Componentes plásticos vistos: ..... ABS
Tapas plásticas transparentes: ..... ABS
Rodamientos: ..... Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
Gomas: ..... PVC

TESTS:

La colección ASISTENCIALES cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas\no bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad. (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EJEMPLO MODELO:



Asistenciales

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


profiltek®

AVISOS!


/ Altura de serie en modelos AS-232, AS-236, AS-239 y AS-230: 1950 mm.
/ Altura de serie en modelos AS-210 y AS-218: 800 mm.
/ Perfil a grados disponible previo estudio viabilidad técnica.
/ Las hojas plegables se suministran de igual medida.
/ Imprescindible indicar el lado de anclaje en el pedido.
/ La puerta inferior de los modelos AS-232, AS-236, AS-239 y AS-230 tiene una altura total de 800 mm.
/ En modelos con combinaciones de fijos y hoja, incluir la medida de cada uno.
/ Esta serie no admite Imagik ni Satinados.
/ Cualquier vidrio superior a 1200 mm o guías y perfiles superiores a 2200 mm, supondrá un incremento adicional en tarifa debido a condiciones logísticas especiales. Ver "Incrementos sobre tarifa" en pág. 23.
/ I.V.A. no incluido.

Detalles técnicos


AS-238




AS-218




AS-210




AS-232




AS-230




AS-236



AS-239




AS-237




*Los planos y cotas mostrados corresponden a la configuración estándar del producto. Cualquier modificación en la configuración puede afectar a estas dimensiones.


Tipos de cierre



Perfil con cierre magnético



Perfil con cierre magnético



Perfil con cierre magnético