Brisse Battante

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



BRA-240

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de pare-baignoire et de douche à porte battante ou avec panneau fixe + porte battante, avec possibilité d'ouverture intérieure et extérieure.
- Verre de sécurité disponible en 6 ou 8 mm.
- Finitions des profilés en Argent Brillant, Noir, Or, Metal Gun, Cuivre et Champagne.
- Poignée Lima incluse de série.
- Pour les configurations avec panneau fixe, fourniture avec profil de série, supports en option. Pour les configurations avec portes sur charnières, fournie avec charnières de série, charnières profilées en option.
- Barre multiposition incluse de série. Barre périphérique en option.
- Fixation murale par profil avec compensation jusqu'à 15 mm.
- Équipée d'une fermeture magnétique ou par joint contact selon la configuration. Fermeture par profil avec aimant cachée.
- Charnières affleurantes côté intérieur de la paroi pour faciliter le nettoyage.
- Produit éco-conçu.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en champagne, or, noir, argent brillant y cuivre.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints d'étanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection BRISSE BATTANTE est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Brisse Battante

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


profiltek®

AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur maximale : 2200 mm. Pour le verre finition Wavy, hauteur maximale : 2000 mm.
/ La largeur maximale de la porte battante ne peut pas dépasser 1000 mm.
/ Compensation de 15 mm avec profil.
/ Indispensable dIndiquer le côté de fixation lors de la commande.
/ Voir les types de fermeture selon la configuration dans le configurateur.
/ Pour les parois dUne hauteur inférieure à 1650 mm, la hauteur de la poignée/pommeau sera de 600 mm. Pour les parois dUne hauteur supérieure à 1650 mm, la poignée sera centrée sur le verre.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
/ Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
/ Tout verre dUne largeur supérieure à 1200 mm ou tous guides et profil dUne longueur supérieure à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques particulières. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
/ Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
/ Prix H.T.

Détails techniques


BRA-240




BRA-205




BRA-206




BRA-207



BRA-208




BRA-210




BRA-213



BRA-216




BRA-220




*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.


Types de fermeture




Fermeture magnétique



Fermeture magnétique



Fermeture magnétique



Fermeture magnétique