

Brisse Coulissante

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



BRC-210



BRC-216



BRC-220



BRC-225



BRC-230

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de pare-baignoire et de douche à portes coulissantes.
- Design minimaliste avec visserie cachée.
- Finitions des profilés en Argent Brillant, Noir, Or, Metal Gun, Cuivre et Champagne.
- Poignée Capri incluse de série.
- Profils verticaux réduits avec compensation de 10 mm par retour latéral.
- Équipée d'un profil de fermeture par contact ou magnétique, selon la configuration.
- Fermeture progressive incluse de série.
- Portes coulissantes sans rail inférieur.
- Système anti-chute des portes.
- Système de déclipsage des portes inclus.
- Roulements compensables en hauteur de 4 mm.
- Système de montage rapide.
- Système breveté de supports cachés.
- Produit éco-conçu.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en champagne, or, noir y cuivre.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés:Aluminium. Alliage 6063

Pièces métalliques:Zamak, Acier

Bouts plastiques chromés:ABS

Bouts plastiques transparentes:ABS

Roulement:Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM

Joint d'étanchéité:PVC

TESTS:

La collection BRISSE COULISSANTE est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:




EXEMPLE DE MODÈLE:



AVERTISSEMENTS !

- / Hauteur maximale : 2200 mm. Pour le verre finition Wavy, hauteur maximale : 2000 mm.
- / Cette paroi permet une installation directe dans sa position finale sur la douche.
- / Le receveur douche à l'italienne peut entraîner une modification des dimensions de la paroi.
- / Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
- / Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
- / Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
- / Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
- / Prix H.T.

Détails techniques



*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.

Types de fermeture

