Brisse Coulissante

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



BRC-210 BRC-216 BRC-220 BRC-225 BRC-230

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de pare-baignoire et de douche à portes coulissantes.
- Design minimaliste avec visserie cachée.
- Finitions des profilés en Argent Brillant, Noir, Or, Metal Gun, Cuivre et Champagne.
- Poignée Capri incluse de série.
- Profils verticaux réduits avec compensation de 10 mm par retour latéral.
- Équipée dun profil de fermeture par contact ou magnétique, selon la configuration.
- Fermeture progressive incluse de série.
- Portes coulissantes sans rail inférieur.
- Système anti-chute des portes.
- Système de déclipsage des portes inclus.
- Roulements compensables en hauteur de 4 mm.
- Système de montage rapide.
- Système breveté de supports cachés.
- Produit éco-conçu.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en champagne, or, noir, argent brillant y cuivre.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dětanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection BRISSE COULISSANTE est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dĕvaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dˈangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à lˈimpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans lˈeau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles dˈouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à lˈimpact. (5.6)	Résiste à lˈimpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention dˈeau	Étanchéité. (5.7)	Retient lˈeau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Brisse Coulissante

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


profiltek®

AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur maximale : 2200 mm. Pour le verre finition Wavy, hauteur maximale : 2000 mm.
/ Cette paroi permet une installation directe dans sa position finale sur la douche.
/ Le receveur douche a l'italienne peut entraîner une modification des dimensions de la paroi.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
/ Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
/ Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
/ Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
/ Prix H.T.

Détails techniques


BRC-210




BRC-216




BRC-220



BRC-225




BRC-230




*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.


Types de fermeture




Fermeture join contact



Fermeture join contact



Fermeture magnétique



Fermeture magnétique