
Brisse Fixe

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



BRF-2000

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de pare-baignoire et de douche à panneau fixe avec profil en aluminium anodisé.
- Design minimaliste avec visserie cachée.
- Accessoire porte-serviette inclus de série.
- Verre de sécurité dlune épaisseur de 6 mm.
- Finitions de la profilérie en Argent Brillant, Noir, Or, Metal Gun, Cuivre et Champagne.
- Barre stabilisatrice multiposition intégrée au profil, incluse de série.
- Compensation des profils jusquà 8 mm.
- Produit éco-conçu.
- Modèles en stock disponibles avec Teknoclean inclus.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en champagne, noir, argent brillant y cuivre.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dëtanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection BRISSE FIXE est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dëvaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dlangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à llmpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans lèau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Stabilité	Résistance à llmpact. (5.6)	Résiste à llmpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention dèau	Étanchéité. (5.7)	Retient lèau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Brisse Fixe


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !

/ Hauteur maximale : 2200 mm. Pour le verre finition Wavy, hauteur maximale : 2000 mm.
/ Verre de sécurité de 6 mm.
/ Barre stabilisatrice et accessoire porte-serviette inclus de série.
/ Barre stabilisatrice fixe adaptable à la largeur de l'espace. Fournie en longueur de 1000 mm et recoupable sur site. Pour des largeurs supérieures, il est possible d'augmenter la longueur de la barre jusqu'à 1300 mm sur commande.
/ Modèle de paroi réversible (sans décor).
/ Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
/ Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
/ Tout verre d'une largeur supérieure à 1200 mm ou tous guides et profil d'une longueur supérieure à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques particulières. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
/ Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
/ Prix H.T.

Détails techniques

BRF-2000



*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.