# Dumas

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

**MODÈLES DISPONIBLES:**

**CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:**

- Paroi de douche avec panneaux pliables vers l'intérieur.
- Verre de sécurité de 3 mm.
- Finitions des profilés en Blanc et Argent Brillant.
- Compensation de profilé de +30 mm de chaque côté.
- Equipée de joints d'étanchéité.
- Double roulement dans les guides supérieurs et inférieurs.
- Permet une fixation par pression sans perçages dans le mur.
- Paroi réversible.
- Verre avec traitement Tecknoclean de série.

**FINITIONS:**

- Profilés anodisés en blanc y argent brillant.

**COMPOSITION/MATÉRIAUX:**

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dětanchéité: ..... PVC

**TESTS:**

La collection DUMAS est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

| Caractéristiques testables | Méthode dĕvaluation | Critères de performance | Apte |
|---|---|---|---|
| Aptitude au nettoyage | Vérification visuelle. (4.2) | Libre dˈangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2) | ✓ |
| Résistance à lˈimpact/propriétés de fracture | 100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2) | Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3) | ✓ |
| Résistance à la corrosion | 240 heures en brouillard salin. (4.4.2) | Résistante à la corrosion. (4.4.2) | ✓ |
| Résistance aux produits chimiques et aux taches | Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3) | Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3) | ✓ |
| Résistance aux cycles de humidité et séchage | Plonger dans lˈeau et sécher 50 cycles. (5.4) | Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4) | ✓ |
| Endurance | 20.000 cycles dˈouverture et fermeture. (5.5) | Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5) | ✓ |
| Stabilité | Résistance à lˈimpact. (5.6) | Résiste à lˈimpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6) | ✓ |
| Rétention dˈeau | Étanchéité. (5.7) | Retient lˈeau. (4.4.7) | ✓ |

**CERTIFICATS DE QUALITÉ:**

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

**EXEMPLE DE MODÈLE:**




# Dumas

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Détails techniques**

**DUMAS**




*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.