

Duna

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:


DU-211


DU-221


DU-212


DU-219

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et baignoire avec panneaux pliables et coulissants.
- Verre de sécurité de 3 mm. Fixes en lateral et en alignement seront a 6mm.
- Possibilité de fabrication en acrylique.
- Finitions des profilés en Blanc, Argent et Argent Brillant.
- Poignée Gante de serie en chrome.
- Compensation de profilé de +30 mm de chaque côté.
- Equipé d'une fermeture magnétique (sauf modèle DU-211, avec joints d'étanchéité).
- Double roulement dans les guides supérieur et inférieur.
- Modèle paroi en angle à double fonctionnalité, panneaux pliants et coulissants avec grand passage d'entrée.
- Les modèles frontaux permettent une fixation par pression sans perçages dans le mur.
- Paroi réversible. (Voir les avertissements).
- Voir les accessoires optionnels de la série.
- Verre avec traitement Tecknoclean de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc y argent brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dĕtanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection DUNA est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dĕvaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dˈangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à lˈimpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans lˈeau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles dˈouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à lˈimpact. (5.6)	Résiste à lˈimpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention dˈeau	Étanchéité. (5.7)	Retient lˈeau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Duna


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur maximale des panneaux acryliques 2000 mm. Hauteur maximale des panneaux en verre 2200 mm.
/ Profiléé orientable a degrés disponible sous réserve d'une étude de faisabilité technique.
/ Les panneaux fixes en acrylique sont entourés de profilés sur tout leur périmètre. Seuls les côtés verticaux sont profilés pour les panneaux fixes en verre.
/ Les porte-serviettes ne sont disponibles que pour les panneaux fixes en verre à partir de 600 mm.
/ La série Duna est réversible lorsque le verre n'est pas décoré ou fixé sur le côté.
/ La pose sur douche a l'italienne peut comporter des variations de mesures.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik 250 mm.
/ Imagik sur mesure. Veuillez consulter la faisabilité technique de votre proposition.
/ Tout verre de plus de 1200 mm ou tout guide et profilé de plus de 2200 mm fera l'objet d'une hausse de prix en raison de conditions logistiques particulières. Voir "suppléments sur tarif".
/ Pour une hauteur de baignoire de 1500 mm, aucune augmentation de prix ne sera appliquée.
/ Prix H.T.

Détails techniques


DU-211




DU-221



DU-212



DU-219



*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.