
Ecodux

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



EC-210 EC-211 EC-211 EC-220 EC-260 EC-227 EC-216 EC-217 EC-226 EC-225

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et baignoire avec panneaux coulissants et fixes.
- Verre de sécurité de 3 mm. Fixé lateral de 6 mm.
- Possibilité de fabrication en acrylique.
- Finitions des profilés en Blanc, Argent, Argent Brillant et Chrome.
- Compensation du profilé de +20 mm de chaque côté, sauf EC-260 avec compensation de +30 mm.
- Equipé d'une fermeture magnétique.
- Paroi réversible (voir avertissements).
- Système de montage rapide.
- Voir les accessoires optionnels de la série.
- Verre avec traitement Tecknoclean de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc y argent brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dĕtanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection ECODUX est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dĕvaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dàngles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à lImpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans lèau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles dòuverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à lImpact. (5.6)	Résiste à lImpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention dèau	Étanchéité. (5.7)	Retient lèau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Ecodux


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur maximale : 2200 mm En finition chromée, hauteur maximale : 2000 mm.
/ Hauteur maximale des panneaux en acrylique 2000 mm.
/ L'argent haute brillance n'est pas disponible pour les parois courbes.
/ Compensation du profilé pour le modèle quart de rond EC-260 de +30 mm.
/ Profilé orientable a degrés disponible après étude de faisabilité technique.
/ Les guides supérieurs et inférieurs des parois courbes et angulaires sont fabriqués en deux parties jointes au centre.
/ Les modèles EC-226 et EC-227 n'admettent pas l'impression numérique Imagik.
/ Les modèles EC-210 et EC-211 sont réversibles (sens d'ouverture interchangeable) lorsque le verre n'est pas décoré.
/ Les modèles EC-220, EC-226, EC-227 et EC-260 sont réversibles (haut et bas interchangeables) lorsque le verre n'est pas décoré.Cela signifie que la position des côtés est interchangeable.
/ Dans les fixes d'union en acrylique tout est entouré de profilés. Dans les cas en verre ce sera que les verticales qui auront un profilé.
/ Montages de collage en acrylique, l'ensemble du contour est dessiné. Lorsqu'ils sont en verre, seules les parties verticales sont profilées.
/ Les porte-serviettes ne sont disponibles que pour les panneaux latéraux fixes ou sous le verre à partir de 600 mm.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik 250 mm.
/ Imagik sur mesure. Veuillez consulter la faisabilité technique de votre proposition.
/ Tout verre de plus de 1200 mm ou tout guide et profilé de plus de 2200 mm fera l'objet d'une hausse de prix en raison de conditions logistiques particulières. Voir "suppléments sur tarif".
/ Pour une hauteur de baignoire de 1500 mm, aucune augmentation de prix ne sera appliquée.
/ Prix H.T.

Détails techniques


EC-210




EC-211



EC-211




EC-220




EC-260


EC-227




EC-216




EC-217



EC-226



EC-225



*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.