# Elma


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

**MODÈLES DISPONIBLES:**


EL-216


EL-210


EL-220


EL-225

**CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:**

- Paroi de douche et de baignoire avec panneaux coulissants.
- Verre de sécurité de 6 mm.
- Finitions des profilés en Blanc, Argent, Argent Brillant, Chrome et Noir.
- Poignée Monaco standard en finition Chrome et Noir.
- Compensation de profilé de +20 mm de chaque côté.
- Fermeture progressive inclue dans les modèles EL-210 et EL-216.
- Equipé d'une fermeture magnétique ou d'un joint contact selon la configuration.
- Système declipsable inférieur du panneau coulissant pour faciliter le nettoyage.
- Double train de roulements compensables en hauteur de 4 mm.
- Avec guide inférieur.
- Système anti-chute.
- Système de montage rapide.
- Voir les accessoires optionnels de la série.
- Verre avec traitement Tecknoclean de série.

**FINITIONS:**

- Profilés anodisés en blanc, noir y argent brillant.

**COMPOSITION/MATÉRIAUX:**

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dĕtanchéité: ..... PVC

**TESTS:**

La collection ELMA est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

| Caractéristiques testables | Méthode dĕvaluation | Critères de performance | Apte |
|---|---|---|---|
| Aptitude au nettoyage | Vérification visuelle. (4.2) | Libre dàngles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2) | ✓ |
| Résistance à lImpact/propriétés de fracture | 100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2) | Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3) | ✓ |
| Résistance à la corrosion | 240 heures en brouillard salin. (4.4.2) | Résistante à la corrosion. (4.4.2) | ✓ |
| Résistance aux produits chimiques et aux taches | Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3) | Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3) | ✓ |
| Résistance aux cycles de humidité et séchage | Plonger dans lèau et sécher 50 cycles. (5.4) | Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4) | ✓ |
| Endurance | 20.000 cycles dòuverture et fermeture. (5.5) | Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5) | ✓ |
| Stabilité | Résistance à lImpact. (5.6) | Résiste à lImpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6) | ✓ |
| Rétention dèau | Étanchéité. (5.7) | Retient lèau. (4.4.7) | ✓ |

**CERTIFICATS DE QUALITÉ:**

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

**EXEMPLE DE MODÈLE:**



# Elma


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur maximale : 2200 mm En finition chromée, hauteur maximale : 2000 mm.
/ Taille approximative du chevauchement entre les feuilles : 15 mm. Cette valeur peut varier en fonction des conditions d'installation.
/ Profilé orientable a degrés disponible sous réserve d'une étude de faisabilité technique.
/ La pose sur douche a l'italienne peut comporter des variations de mesures.
/ Joints transparents en standard. Pour la finition des profilés en noir, option de joints noirs avec supplément de prix.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik 250 mm.
/ Imagik sur mesure. Veuillez consulter la faisabilité technique de votre proposition.
/ Tout verre de plus de 1200 mm ou tout guide et profilé de plus de 2200 mm fera l'objet d'une hausse de prix en raison de conditions logistiques particulières. Voir "suppléments sur tarif".
/ Pour une hauteur de baignoire de 1500 mm, aucune augmentation de prix ne sera appliquée.
/ Prix H.T.

## Détails techniques


**EL-216**





**EL-210**




**EL-220**




**EL-225**




*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.