
Keisy

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®


MODÈLES DISPONIBLES:


KE-208


KE-210


KE-207


KE-216


KE-220


KE-205


KE-206

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et pare-baignoire avec portes battantes.
- Verre de sécurité d'une épaisseur de 8mm./li>
- Finitions des profilés en Blanc, Argent Brillant et Chrome.
- Ouverture intérieure et/ou extérieure selon les configurations.
- Ouverture avec élévation des portes.
- Profil bas et pièces métalliques en finition Chrome.
- Pour les configurations avec panneaux fixes, barres de maintien orientables incluses de série.
- Poignée Lagos incluse de série en finition Chrome.
- Compensation de 20 à 100 mm selon les configurations.
- Équipée dˈune fermeture magnétique ou de contact selon la configuration. Profilé de fermeture magnétique avec aimant invisible.
- Nettoyage facile.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc y argent brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dětanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection KEISY est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dĕvaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dˈangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à lˈimpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans lˈeau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles dˈouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à lˈimpact. (5.6)	Résiste à lˈimpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention dˈeau	Étanchéité. (5.7)	Retient lˈeau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Keisy


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur maximale douche : 2100 mm.
/ Compensation des profilés de 20 mm avec élargisseurs sur les modèles KE-210, KE-207, KE-208, KE-205 et KE-220.
/ Compensation du profil fixe de 20 mm.
/ Fermeture magnétique et joint contact pour façades et panneau fixe latéral.
/ Modèles réversibles et non réversibles.
/ Un receveur de douche a l'italienne peut entraîner une variation des dimensions de la paroi.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
/ Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre proposition. Pour les modèles KE-206 et KE-216, consulter la compatibilité des décors.
/ Tout verre dûne largeur supérieure à 1200 mm ou rails et profilés dépassant 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques spécifiques. Voir « suppléments tarifaires » page 23.
/ Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
/ Prix H.T.

Détails techniques


KE-208




KE-210




KE-207




KE-216




KE-220



KE-205




KE-206




*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.


Types de fermeture




Fermeture magnétique




Profilé avec fermeture magnétique



Fermeture magnétique



Profilé avec fermeture magnétique



Fermeture magnétique