Konvert

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche coulissante ou battante avec espace de rangement avec porte battante. Panneau fixe latéral en option.
- Verre de sécurité d'une épaisseur de 6mm.
- Finitions des profilés selon la configuration de la paroi.
- Poignée Lima incluse de série.
- Profil mural avec compensation jusquà 30 mm.
- Compensation du panneau fixe latéral : 15 mm.
- Équipée dune fermeture par recouvrement.
- Panneau fixe séparateur de 6 mm en finition Acide.
- Meuble équipé de trois étagères en finition Transparente incluses de série. Étagères réglables en hauteur de série. Étagères fixes en option.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en champagne, or, noir, argent brillant y cuivre.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dětanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection KONVERT est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dévaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à limpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans leau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles douverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à limpact. (5.6)	Résiste à limpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention deau	Étanchéité. (5.7)	Retient leau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Konvert

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


AVERTISSEMENTS !

/ Distance standard entre les étagères: 380mm.
/ Largeur minimale de la porte du meuble FS = 300 mm. Largeur maximale de l'espace de rangement FS = 1000 mm.
/ Compensation du panneau fixe séparateur : 20 mm.
/ Le tarif de base inclut de série 3 étagères réglables en finition Transparente, la poignée Lima de série ainsi que la porte du meuble et le séparateur d'espaces en finition Acide.
/ En cas d'option avec étagères fixes, 2 étagères fixes et 1 cache seront fournis.
/ Les dimensions des étagères dépendent de la largeur et de la profondeur de l'espace de rangement.
/ Pour les finitions Or, Cuivre, Champagne et Metal Gun, les pièces et la crémaillère intérieures du meuble seront fournies en finition Noire.
/ Joints transparents de série. Pour une finition de profilés Noire, option de joints Noirs avec supplément tarifaire.
/ La fermeture de la paroi se fait toujours contre le panneau fixe séparateur du meuble.
/ La découpe du receveur Konvert ne peut être réalisée que dans le sens de la longueur, dans la zone du meuble (FS). Le receveur Konvert est fabriqué sur mesure en découpant la zone du meuble et en laissant fixe la zone prévue pour l'Installation de la paroi (E). Il est recommandé d'effectuer la découpe du receveur sur place.
/ Les configurations Konvert (paroi + meuble) sont exclusivement disponibles avec le receveur Konvert. Profiltek décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cet ensemble avec un receveur autre que Konvert.
/ Il est indispensable d'Indiquer le côté de l'espace douche lors de la commande (E).
/ Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
/ Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre proposition.
/ Voir les accessoires optionnels des receveurs dans le catalogue des receveurs.
/ Prix H.T.


Détails techniques

*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.


Types de fermeture



Fermeture join contact



Fermeture join contact



Fermeture join contact