
Pmr

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



AS-238 AS-218 AS-210 AS-232 AS-230 AS-236 AS-239 AS-237

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche avec portes battantes ou pliantes.
- Verre de sécurité d'une épaisseur de 6 mm.
- Finitions des profilés en Blanc, Argent Brillant, Chrome et Noir.
- Profil bas en finition Chrome et Noir.
- Poignée Nantes incluse de série.
- Compensation des profilés de 20 mm par côté.
- Équipée dun profil bas et dune fermeture magnétique.
- Charnières magnétiques assurant le positionnement à 180° des portes pliantes.
- Système dětanchéité par joint en caoutchouc intégré au profil de charnière.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc, noir y argent brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dětanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection PMR est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dévaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à limpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans leau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles douverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à limpact. (5.6)	Résiste à limpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention deau	Étanchéité. (5.7)	Retient leau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Pmr


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !


/ Hauteur standard pour les modèles AS-232, AS-236, AS-239 et AS-230 : 1950 mm.
/ Hauteur standard pour les modèles AS-210 et AS-218 : 800 mm.
/ Profilés orientables disponibles après étude de faisabilité technique.
/ Les portes pliantes sont fournies aux même dimensions.
/ Il est indispensable dÍndiquer le côté de fixation lors de la commande.
/ La porte inférieure des modèles AS-232, AS-236, AS-239 et AS-230 a une hauteur totale de 800 mm.
/ Pour les modèles combinant panneaux fixes et portes, inclure la dimension de chacun.
/ Cette série nèst pas compatible avec Imagik ni avec les finitions Satinées.
/ Tout verre dÚne largeur supérieure à 1200 mm ou tous guides et profil dÚne longueur supérieure à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques particulières. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
/ Prix H.T.

Détails techniques


AS-238




AS-218




AS-210




AS-232




AS-230




AS-236



AS-239




AS-237




*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.


Types de fermeture



Profilé avec fermeture magnétique



Profilé avec fermeture magnétique



Profilé avec fermeture magnétique