Salma Plus

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



SA-810 SA-825 SA-820 SA-810 SA-825 SA-820

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Hauteur 1950 mm.
- Porte coulissante en verre de sécurité de 8 mm.
- Extensibilité de + 20 mm pour chaque profilé mural.
- Système de libération du panneau coulissant.
- Roulements compensables en hauteur 4 mm.
- Système anti-chute des panneaux.
- Sans profilés inférieurs.
- Équipée dun profilé de fermeture par joint contact ou magnétique selon le modèle.
- Poignée Berna de série.
- Paroi réversible.
- Teknoclean inclus.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en noir y argent brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints détanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection SALMA PLUS est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dévaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à limpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans leau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles douverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à limpact. (5.6)	Résiste à limpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention deau	Étanchéité. (5.7)	Retient leau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Salma Plus

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Détails techniques

SA-810



SA-825



SA-820



LDF-SA PLUS



SA-810



SA-825



SA-820



*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.