
Summer

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:


SUM-310


SUM-320


SUM-325

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

Paroi de baignoire et de douche avec panneaux coulissants. Verre de sécurité 6 mm. Finitions des profilés en Argent Brillant. Poignée nantaise en finition chromée. Décalage du profilé de 30 mm de chaque côté. Paroi disponible avec chevauchement et fermeture magnétique. Système d'ouverture des vantaux pour un nettoyage facile. Système anti -basculement. Sans guide inférieur. Écran réversible. Roulements réglables en hauteur jusqu'à 5 mm. Teknoclean inclus.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc, noir y argent brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dĕtanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection SUMMER est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dĕvaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dˈangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à lˈimpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans lˈeau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles dˈouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à lˈimpact. (5.6)	Résiste à lˈimpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention dˈeau	Étanchéité. (5.7)	Retient lˈeau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:




Summer


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Détails techniques


SUM-310




SUM-320



LDF-SUM



SUM-325



*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.