

MODÈLES DISPONIBLES:



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et pare-baignoire avec portes coulissantes dotés de roulements inférieurs.
 - Verre de sécurité d'une épaisseur de 8 mm.
 - Modèles disponibles en stock avec porte de 8 mm et panneau fixe de 6 mm, avec pommeau et Teknoclean inclus.
 - Finitions des profilés en Argent Brillant, Blanc Mat, Chrome, Noir et Or.
 - Poignée Roma incluse de série.
 - Barre de maintien droite incluse.
 - Compensation des profilés de 10 mm par côté.
 - Roulements réglables en hauteur jusqu'à 4 mm.
 - Paroi disponible avec fermeture par contact ou magnétique selon la configuration.
- Profil de fermeture avec joint.
- Système anti-chute.
 - Système de montage rapide.
 - Teknoclean inclus de série.

TESTS:

La collection VANITY est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:



EXEMPLE DE MODÈLE:

