Battant (Charnière)

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:



VRB-205 VRB-206 VRB-207 VRB-208 VRB-210 VRB-213 VRB-216 VRB-220

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de baignoire et de douche à portes battantes avec charnières.
- Ouverture extérieure.
- Verre de sécurité de 6 ou 8 mm.
- Finitions de la profilés en Chrome, Argent Brillant, Noir, Or, Cuivre, Champagne et Metal Gun.
- Pommeau Niza inclus de série.
- Charnières et supports avec compensation de +5 mm.
- Configurations avec panneaux fixes équipés dun profil mural avec compensation de +15 mm.
- Système de surélévation et de mémorisation de la position des portes.
- Nouveau système de compensation pour charnières breveté.
- Fermeture magnétique de série. Fermeture par joint de contact en option.
- Produit éco-conçu.
- Teknoclean inclus de serie.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en champagne, or, noir, argent brillant y cuivre.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dĕtanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection BATTANT (CHARNIÈRE) est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dĕvaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dàngles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à lImpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans lèau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles dòuverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à lImpact. (5.6)	Résiste à lImpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention dèau	Étanchéité. (5.7)	Retient lèau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:



Battant (Charnière)

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !

/ Hauteur maximale : 2200 mm. En finition Chrome, hauteur maximale : 2000 mm. Pour le verre finition Wavy, hauteur maximale : 2000 mm.
/ Il est indispensable dʼindiquer le côté de fixation lors de la commande.
/ Le retrait de la paroi est déterminé par lʼextérieur du profil de base.
/ Voir les types de fermeture selon la configuration dans le configurateur.
/ Pour les parois dʼune hauteur inférieure à 1650 mm, la hauteur de la poignée sera de 600 mm. Pour les parois dʼune hauteur supérieure à 1650 mm, la poignée sera centrée en hauteur sur le verre.
/ Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm selon configuration. Voir pied de tarif.
/ Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
/ Tout verre dʼune largeur supérieure à 1200 mm ou guides et profils supérieurs à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques spéciales. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
/ Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
/ Prix H.T.

Détails techniques

VRB-205



VRB-206



VRB-207



VRB-208



VRB-210



VRB-213



VRB-216



VRB-220



*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.

Types de fermeture



Fermeture magnétique



Profilé avec fermeture magnétique



Fermeture magnétique



Fermeture magnétique



Fermeture join contact